

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

№ DoP 1

1. Однозначный код для маркировки типа изделия:

Бумажные обои с массой, отнесенной к единице площади, 120 – 160 г/м²

2. Цель использования:

Отделка поверхностей стен и потолков обоями, бордюрами

3. Изготовитель:

A.S. Création Tapeten AG, Südstr. 47, D-51645 Gummersbach

4. Уполномоченный представитель: Не актуально для обоев

 5. Система для оценки и проверки постоянства эксплуатационных характеристик: **Система 3**

6. Согласованный стандарт:

DIN EN 15102:2007 + A1: 2011
Огнестойкость обоев проверяется уполномоченным учреждением Efectis, 149, Route du Marc, 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN в соответствии с EN 13501-1 (идентификационный номер: 1812)
Выделение формальдегида, тяжелые металлы и мономер винилхлорида (VCM) регулярно проверяются в соответствии с EN 12149:1997 Институтом Фраунгофера WKI, Брауншвейг. (Идентификационный номер: 0765)

5. Задекларированные эксплуатационные характеристики

Существенные признаки	Эксплуатационные характеристики	Согласованная техническая спецификация
Огнестойкость	B-s1,d0	EN 13501-1
Выделение формальдегида	В норме (< 120 мг/кг)	EN 12149:1997
Выделение других опасных веществ:		
Сурьма	В норме (верхняя граница отсутствует)	EN 12149:1997
Мышьяк	В норме (< 25 мг/кг)	
Барий	В норме (< 500 мг/кг)	
Кадмий	В норме (< 25 мг/кг)	
Хром	В норме (< 60 мг/кг)	
Свинец	В норме (< 90 мг/кг)	
Ртуть	В норме (< 20 мг/кг)	
Селен	В норме (< 165 мг/кг)	
Мономер винилхлорида (VCM)	В норме (< 0,2 мг/кг)	EN 12149:1997
Поглощение звука	Характеристика не	

	определена	
Соппротивление теплопроницаемости	Характеристика не определена	

Эксплуатационные характеристики вышеназванного продукта соответствуют заявленным. За составление Декларации об эксплуатационных характеристиках в соответствии с постановлением (ЕС) № 305/2011 ответственность несет исключительно названный выше производитель.



Подписано за производителя и от имени производителя:

Гуммерсбах, 15.06.2018 г.



 Вольфганг Браун (Управление менеджментом качества)

Прочие данные:

Критерии качества RAL GZ-479		RAL GZ-479
Выбросы летучих органических соединений (Французские директивы)		ISO 16000